



CLIMBER®



PLANTA BIDENSIDAD



BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.

PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS



HIDROCARBONS SOLE RESISTANT

Planta capaz de mantener su forma y propiedades ante el contacto con hidrocarburos.

AISSLANTE ELÉCTRICO



AISSLANTE ELÉCTRICO

Calzado aislante para tensiones inferiores a 600 volts según norma NCh 2147/2.

ANTISLIP



ANTISLIP

Planta con tecnología antideslizamiento para entregar mayor agarre al piso, seguridad y estabilidad al caminar. Cumple UNE EN ISO13287.

SISTEMA ANTI TORSION



ANTI TORSION SYSTEM

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.

LIGHT TOE



LIGHT TECH TOE

Puntera de seguridad más liviana y térmica, cumpliendo con la norma NCh 772/2.

PLANTILLA ANTICLAVO

PENETRATION PROOF



PENETRATION PROOF

Plantilla de armado compuesta por fibras de poliamida sintetizada resistente a la perforación según norma NCh 772/2 y NCh 1797.

SHOCK ABSORBER COMFORT FIT



SHOCK ABSORBER COMFORT FIT

Plantilla interior o de envase con capacidad de adaptarse a la geometría del pie, comfortable, antifatiga, y capaz de amortiguar caídas o impactos.

WATER RESISTANT



WATER RESISTANT

Calzado fabricado con cuero resistente a lloviznas o lluvia moderada. Este material ha sido desarrollado en un proceso amigable con el medio ambiente y cuenta con certificación Leather Working Group.

REFLECTANTES



REFLECTANTES

Zonas del aparato con material reflectante para entregar seguridad y visibilidad al caminar.

Thinsulate INSULATION

THINSULATE

Material aislante del frío (3M), aplicado entre el cuero natural externo y el forro del calzado.

ANTIESTÁTICO



ANTIESTÁTICO

Calzado conductivo con puntera de seguridad destinado a proteger al usuario y al ambiente, cuando la acumulación de electricidad estática constituye un peligro. Cumple con norma NCh 2147/1.



- | | |
|----|--|
| 1 | PLANTA BIDENTIDAD |
| 2 | PLANTA RESISTENTE HIDROCARBUROS |
| 3 | AISLANTE ELÉCTRICO |
| 4 | ANTISLIP |
| 5 | SISTEMA ANTI TORSION |
| 6 | LIGHT TOE |
| 7 | PLANTILLA ANTICLAVO
PENETRATION PROOF |
| 8 | SHOCK ABSORBER COMFORT FIT |
| 9 | WATER RESISTANT |
| 10 | REFLECTANTES |
| 11 | Thinsulate
INSULATION |

JACKSON

PLANTA

Cementada

SUPERFICIE

PERFIL



SELF CLEANING

5

1

ANTISLIP

CLIMBER
ORIGINAL
SOLE

2

ANTITORSIÓN

AMORTIGUACIÓN

4

3

BIDENSITY
SOLE



1

ANTISLIP

Planta diseñada con grabados y canales multidireccionales, los cuales permiten un mejor agarre y estabilidad al caminar.



2

ANTITORSIÓN

Diseño estructural reforzado en las zonas laterales de las plantas o aparados, permite una mayor rigidez y evita posibles torceduras de pie.



3

BIDENSITY SOLE

Planta fabricada con materiales de distinta densidad y composición, para brindar liviandad, durabilidad y otorgar mejor tracción al caminar.



4

AMORTIGUACIÓN

Zona de la planta diseñada estructuralmente para absorber energía al caminar, antifatiga, disminuyendo el cansancio y probabilidades de lesiones.



5

SELF CLEANING

Canales de drenaje y autolimpieza que permiten un mejor agarre al piso y seguridad al caminar.



NEW ANTON

SUPER LIGHT

color negro/amarillo

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Nubuck/TPU W.R.

FORRO:

Split Leather y aislante térmico Thinsulate 400 gr.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa y Pigskin.

CLS:

Sistema de acordonado rotatorio con ajuste controlado de presión y descalce rápido.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof **SUPER LIGHT** anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

PU forrada con tratamiento antimicótico y absorción de impactos.

NUMERACIÓN:

38 A 46

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SISTEMA ANTI
TORSION



PLANTILLA
ANTICLAVO



CLS



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



LIGHT TOE



ANTISLIP



WATER RESISTANT



Thinsulate
INSULATION
400 gr.





NEW CHAMONIX

SUPER LIGHT

color negro

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Nubuck W.R.

FORRO:

Split Leather y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa.

CLS:

Sistema de acordonado rotatorio con ajuste controlado de presión y descalce rápido.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof
SUPER LIGHT anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

PU inyectado con tratamiento antimicótico y absorción de impactos.

NUMERACIÓN:

38 A 46.

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SISTEMA ANTI
TORSION



PLANTILLA
ANTICLAVO



CLS



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



LIGHT TOE



ANTISLIP



WATER RESISTANT



Thinsulate
INSULATION





NEW BACHELOR

SUPER LIGHT

color negro

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Nubuck W.R.

FORRO:

Napa.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa acolchada.

SLS SYSTEM:

Sistema de acordeonado deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof
SUPER LIGHT anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

PU inyectado con tratamiento antimicótico y absorción de impactos.

NUMERACIÓN:

35 A 45.

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



LIGHT TOE



SISTEMA ANTI
TORSION



ANTISLIP



WATER RESISTANT



REFLECTANTES



SLS SYSTEM





NEW
BANFF

SUPER LIGHT

Color negro

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Nubuck W.R.

FORRO:

Napa.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa acolchada.

SLS SYSTEM:

Sistema de acordonado deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof
SUPER LIGHT anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

PU inyectado con tratamiento antimicótico y absorción de impactos.

NUMERACIÓN:

35 A 45.

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF
SUPER LIGHT



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



LIGHT TOE



SISTEMA ANTI
TORSION



ANTISLIP



WATER RESISTANT



REFLECTANTES



SLS SYSTEM



CORDÓN
EXTRA



FERRAR



color negro

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Nubuck / TPU W.R.

FORRO:

Split Leather.

CUELLO Y SUPLENTE:

Cuero napa y pigskin.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho y Eva con aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

PU forrada con tratamiento antimicótico y absorción de impactos.

NUMERACIÓN:

38 A 46



VIEDMA



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Nubuck / TPU W.R.

FORRO:
Split Leather y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho y Eva con aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
PU forrada con tratamiento antimicótico y absorción de impactos.

NUMERACIÓN:
35 A 41

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS





MERIBEL



color café



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



ANTISLIP



WATER RESISTANT



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero napa W.R.

FORRO:
Cuero pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin.

PLANTA:
Caucho, resistente a hidrocarburos,
aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA:
Acero de alta resistencia, según
norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y expulsión de agua

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento
antimicótico.

NUMERACIÓN:
35 a 41



NEW MERIBEL W



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



ANTISLIP



WATER RESISTANT



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Napa W.R.

FORRO:
Cuero Pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin.

PLANTA:
Caucho, resistente a hidrocarburos,
aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA:
Acero de alta resistencia, según
norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y expulsión de agua

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento
antimicótico.

NUMERACIÓN:
35 a 41



NEW MERIBEL N



100% CUERO
NATURAL CHILENO



AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



ANTISLIP



WATER RESISTANT

ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Napa W.R.

FORRO:
Cuero Pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin.

PLANTA:
Caucho, resistente a hidrocarburos,
aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA:
Acero de alta resistencia, según
norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y expulsión de agua

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento
antimicótico.

NUMERACIÓN:
35 a 41





VALDISERE C



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Crazy
Horse Camel W.R.

FORRO:
Cuero Pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero Crazy Horse
y pigskin.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho y Phylon
con aislación eléctrica, resistencia
a hidrocarburos y Antislip.

PUNTERA:
Acero alta resistencia según,
norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y
expulsión de agua.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con
tratamiento y tecnología SHOCK
ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
39 A 45





VALDISERE V



color verde



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Crazy Verde W.R.

FORRO:
Cuero Pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero crazy horse y cuero pigskin.

PLANTA:
Caucho y phylon, bicolor, bidensidad, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA:
Acero de alta resistencia según, norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y expulsión de agua.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
39 a 45





BAQUEIRA



color whisky



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Napa W.R.

FORRO:
Cuero Pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin.

PLANTA:
Caucho, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA:
Acero de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y expulsión de agua

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento antimicótico.

NUMERACIÓN:
35 a 40



ESPECIFICACIONES

CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Napa W.R.

FORRO:
Cuero pigskin.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin.



PLANTA:
Caucho, resistente a hidrocarburos, aislante eléctrica y Antislip.

PUNTERA:
Acero de alta resistencia, según norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
De alta absorción y expulsión de agua

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento antimicótico.

NUMERACIÓN:
35 a 40



GARDENA



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Crazy Horse W.R.

FORRO:
Split leather con aislante Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa y pigskin.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho y Eva con aislación eléctrica, sistema anti-torsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

SLS SYSTEM:
Sistema de acordonado deslizante con ajuste controlado de presión y descalce rápido.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlayos.

PLANTILLA INTERIOR:
Eva anatómica intercambiable forrada con Cambrell.

NUMERACIÓN:
34 A 41





JACKSON

color gris



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Nubuck W.R.

FORRO:
Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Napa acolchada.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho y Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
35 A 47



VERBIER



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Nubuck W.R..

FORRO:
Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Napa acolchada.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
35 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS





NISEKO

color café

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Flouter Graso W.R.

FORRO:

Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa acolchada.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsi3n y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:

36 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS





PORTILLO ANTIESTÁTICO

ANTIESTÁTICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



SISTEMA ANTI
TORSION



PLANTILLA
ANTICLAVO



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



100% CUERO
NATURAL CHILENO

LIGHT TOE



Thinsulate
INSULATION



WATER RESISTANT



ANTISLIP



REFLECTANTES



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Avalanche W.R.

FORRO:
Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero acolchado.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho y Eva, **ANTIESTÁTICO**, sistema antitorsi3n y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
36 A 47





HAINES

color café

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Flouter Graso W.R.

FORRO:

Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:

Cuero acolchado.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho y Eva con aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:

36 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



100% CUERO
NATURAL CHILENO



PLANTILLA
ANTICLAVO

PENETRATION PROOF

SISTEMA ANTI
TORSION



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



LIGHT TOE



Thinsulate
INSULATION



WATER RESISTANT



ANTISLIP



REFLECTANTES





LOFOTEN

color arena

CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Nubuck W.R.

FORRO:

Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa acolchada.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho y Eva con aislación eléctrica, sistema antitorsi3n y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:

36 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS

AISLANTE ELÉCTRICO



PLANTA BIDENSIDAD



PLANTA RESISTENTE
HIDROCARBUROS



PLANTILLA
ANTICLAVO



SISTEMA ANTI
TORSION



SHOCK ABSORBER
COMFORT FIT



LIGHT TOE



Thinsulate
INSULATION



WATER RESISTANT



ANTISLIP



REFLECTANTES





WHISTLER



CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Crazy Horse W.R.

FORRO:

Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:

Napa acolchada.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho y Eva con aislación eléctrica, sistema antitorsiión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:

36 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS





TREMBLANT



CONSTRUCCIÓN:

Cementado.

APARADO:

Cuero Crazy Horse Brown Oil W.R.

FORRO:

Cuero Napa y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:

Cuero napa.

PLANTA:

Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:

Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:

Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:

Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:

38 A 46

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS





CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Crazy Horse Dark Brown W.R.

FORRO:
Cuero Napa y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero napa.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
38 A 46

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS



BOZEMAN





ZERMATT



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Nubuck W.R..

FORRO:
Cuero Split Gamuzado y aislante térmico Thinsulate.

CUELLO Y SUPLENTE:
Napa acolchada.

PLANTA:
Bimaterialidad Caucho/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
35 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS





PARVA



CONSTRUCCIÓN:
Cementado.

APARADO:
Cuero Nubuck W.R..

FORRO:
Cuero Split Gamuzado.

CUELLO Y SUPLENTE:
Cuero acolchado.

PLANTA:
Bimaterialidad Cauch/Eva, aislación eléctrica, sistema antitorsión y Antislip.

PUNTERA:
Composite, en base a norma NCh 772/2.

PLANTILLA DE ARMADO:
Tecnología penetration proof anticlavos.

PLANTILLA INTERIOR:
Poliuretano inyectado con tratamiento y tecnología SHOCK ABSORBER / COMFORT FIT.

NUMERACIÓN:
35 A 47

ESPECIFICACIONES

TECNOLOGÍAS



ACCESORIOS CLIMBER®





CLIMBER MORITZ ULTRA COMFORT

LOS CALCETINES MULTIFUNCIONALES CLIMBER ULTRA COMFORT

DESARROLLADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMFORT, SEGURIDAD Y ESTÉTICA, PARA TODO TIPO DE AMBIENTE, YA SEA CALUROSO O FRÍO, BAJO CONDICIONES DE USO ESTÁTICAS Y DINÁMICAS.

COMPOSICIÓN

58% BAMBÚ
23% ALGODÓN
12% POLIÉSTER
4% HILO COBRE
3% ELASTANO

RESPIRABLE Y SECO
DESARROLLADO CON
ESTRUCTURA INTERNA
MULTICANAL QUE ABSORBE
HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN
HACIA EL EXTERIOR DEL
CALCETÍN, MANTENIENDO LA
PIEL FRESCA Y SECA, CREANDO
UNA AGRADABLE SENSACIÓN
DE BIENESTAR.

TEJIDO ANTIDESLIZANTE
CON EFECTO ANTIESTRÉS DE
COMPRESIÓN GRADUADA
PARA PROMOVER LA
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.

ÁREA PROTECCIÓN FRONTAL
PROTEGE CONTRA EL ROCE DEL
ZAPATO EN LA PARTE SUPERIOR
DEL EMPEINE, MEJORANDO EL
AJUSTE Y LA ESTABILIDAD DEL
CALCETÍN.

TALONES Y PUNTAS
REFORZADAS CON
HILOS DE COBRE.

TEJIDO ULTRA-COMFORT
SE ESTIRA HASTA LOS
CONTORNOS NATURALES
DEL PIE PARA BRINDAR
COMODIDAD Y
AMORTIGUACIÓN
DURANTE TODO EL DÍA.

REFUERZO
ANATÓMICO
PROTECTOR
RESISTENTE AL DESGASTE
EN EL EMPEINE Y ARCO DEL
PIE PARA PROTEGER CONTRA
GOLPES E IMPACTOS.

BAMBÚ
COMPONENTE
ECOLÓGICO

COBRE
ANTIMICROBIAL

ALL SEASON
THERMAL

ANTIBACTERIAL
SILPURE



**TALLA
ÚNICA**

**2
PARES**

MANTENCIÓN Y CUIDADOS: NO PLANCHAR. NO CLORAR. DEJAR SECAR NATURALMENTE.



CLIMBER MORITZ ULTRA COMFORT

WOMAN

COMPOSICIÓN

58% BAMBÚ
23% ALGODÓN
12% POLIÉSTER
4% HILO COBRE
3% ELASTANO

TEJIDO ULTRA-COMFORT
SE ESTIRA HASTA LOS
CONTORNOS NATURALES
DEL PIE PARA BRINDAR
COMODIDAD Y
AMORTIGUACIÓN
DURANTE TODO EL DÍA.

RESPIRABLE Y SECO
DESARROLLADO CON
ESTRUCTURA INTERNA
MULTICANAL QUE ABSORBE
HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN
HACIA EL EXTERIOR DEL
CALCETÍN, MANTENIENDO LA
PIEL FRESCA Y SECA, CREANDO
UNA AGRADABLE SENSACIÓN
DE BIENESTAR.

TEJIDO ANTIDESLIZANTE
CON EFECTO ANTIESTRÉS DE
COMPRESIÓN GRADUADA
PARA PROMOVER LA
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.

ÁREA PROTECCIÓN FRONTAL
PROTEGE CONTRA EL ROCE DEL
ZAPATO EN LA PARTE SUPERIOR
DEL EMPEINE, MEJORANDO EL
AJUSTE Y LA ESTABILIDAD DEL
CALCETÍN.

TALONES Y PUNTAS
REFORZADAS CON
HILOS DE COBRE.

**REFUERZO
ANATÓMICO
PROTECTOR**
RESISTENTE AL DESGASTE
EN EL EMPEINE Y ARCO DEL
PIE PARA PROTEGER CONTRA
GOLPES E IMPACTOS.

LOS CALCETINES MULTIFUNCIONALES CLIMBER ULTRA COMFORT

DESARROLLADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMFORT, SEGURIDAD Y ESTÉTICA, PARA TODO TIPO DE AMBIENTE, YA SEA CALUROSO O FRÍO, BAJO CONDICIONES DE USO ESTÁTICAS Y DINÁMICAS.



**TALLA
ÚNICA**

**2
PARES**

MANTENCIÓN Y CUIDADOS: NO PLANCHAR. NO CLORAR. DEJAR SECAR NATURALMENTE.



CLIMBER MORITZ WINTER ULTRA COMFORT SOCKS

LOS CALCETINES MULTIFUNCIONALES CLIMBER ULTRA COMFORT THERMO TECH

DESARROLLADOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE RENDIMIENTO EN TÉRMINOS DE COMFORT, SEGURIDAD Y AISLACIÓN TÉRMICA, PARA TODO TIPO DE AMBIENTE ESPECIALMENTE DE **TEMPERATURAS EXTREMAS**.

COMPOSICIÓN

73% **LANA MERINO**
5% **POLIÉSTER**
18% **NYLON**
6% **ELASTANO**

RESPIRABLE Y SECO
DESARROLLADO CON
ESTRUCTURA INTERNA
MULTICANAL QUE ABSORBE
HUMEDAD Y TRANSPIRACIÓN
HACIA EL EXTERIOR DEL
CALCETÍN, MANTENIENDO LA
PIEL FRESCA Y SECA, CREANDO
UNA AGRADABLE SENSACIÓN
DE BIENESTAR.

TEJIDO ANTIDESLIZANTE
CON EFECTO ANTIESTRÉS DE
COMPRESIÓN GRADUADA
PARA PROMOVER LA
CIRCULACIÓN SANGUÍNEA.

TALONES Y PUNTAS
REFORZADAS CON NYLON PARA
UNA MAYOR DURABILIDAD.

TEJIDO ULTRA-COMFORT
SE ESTIRA HASTA LOS
CONTORNOS NATURALES
DEL PIE PARA BRINDAR
COMODIDAD Y
AMORTIGUACIÓN
DURANTE TODO EL DÍA.

REFUERZO
ANATÓMICO
PROTECTOR
RESISTENTE AL DESGASTE
EN EL EMPEÍNE Y ARCO DEL
PIE PARA PROTEGER CONTRA
GOLPES E IMPACTOS.



**TALLA
ÚNICA**

MANTENCIÓN Y CUIDADOS:  NO PLANCHAR.  NO CLORAR.  DEJAR SECAR NATURALMENTE.

STRAP CLIMBER TAOS N

Unisex Negro.



STRAP CLIMBER TAOS C

Unisex Café.





MODELOS OUTDOOR

CLIMBER.

MODELO						
NOMBRE	NEW ANTON	NEW CHAMONIX	NEW BACHELOR	NEW BANFF	FERRAR	VIDE MA
CONSTRUCCIÓN	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO
	NUBUCK / TPU WATER RESISTANT	NUBUCK WATER RESISTANT	NUBUCK WATER RESISTANT	NUBUCK WATER RESISTANT	NUBUCK / TPU WATER RESISTANT	NUBUCK / TPU WATER RESISTANT
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						



MODELOS URBANOS

					MODELO	
WHISTLER	NEW TREMBLANT	NEW BOZEMAN	ZERMATT	PARVA	NOMBRE	VALDISERE C
CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CONSTRUCCIÓN	CEMENTADO
CRAZY HORSE WATER RESISTANT	CRAZY HORSE WATER RESISTANT	CRAZY HORSE WATER RESISTANT	NUBUCK WATER RESISTANT	NUBUCK WATER RESISTANT		CRAZY HORSE WATER RESISTANT
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						



MODELOS URBANOS

CLIMBER

MODELO						
NOMBRE	VALDISERE V	BAQUEIRA	MERIBEL	NEW MERIBEL W	NEW MERIBEL N	VAIL
CONSTRUCCIÓN	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO	CEMENTADO
 100% CUERDO NATURAL CHILEÑO	CRAZY HORSE WATER RESISTANT	NAPA WATER RESISTANT	NAPA WATER RESISTANT	NAPA WATER RESISTANT	NAPA WATER RESISTANT	NAPA WATER RESISTANT
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						
						



CLIMBER[®]

MACME.CL



@macme.cl



Macme



Macme