

TABLA DE CONVERSIÓN DE TALLAS

MUJER

USA	CHI	CM
5	35	22
6	36	23
7	37	24
8	38	25
9	39	26
10	40	27

HOMBRE

USA	CHI	CM
7	39	25
8	40	26
9	41	27
10	42	28
11	43	29
12	44	30
13	45	31



Distribuidor exclusivo de Skechers Work

Para mayor información síguenos en Instagram @topshoe.cl

www.topshoe.cl

SKECHERS
WORK
FOOTWEAR

MEN'S & WOMEN'S
2023

GUÍA DE SEGURIDAD (CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES)



PUNTA DE SEGURIDAD DE ACERO (STEEL SAFETY TOE)

La punta de acero del calzado de seguridad Skechers ha sido ensayada por laboratorios independientes, los cuales certifican que cumple y excede los requisitos de la normativa Chilena NCh 772/2, ASTM 2413-11 Class I-75 y C-75 y EN ISO 20345-11, para impacto y compresión según exigencia.



PUNTA DE SEGURIDAD DE COMPOSITE (COMPOSITE SAFETY TOE)

La innovadora puntera de seguridad no metálica COMPOSITE, ha sido diseñada y fabricada con materiales de alta calidad y bajo peso, para conseguir una resistencia, confortabilidad y bajo peso. Ensayada por laboratorios externos, se certifica que cumple y excede los requisitos de la normativa Chilena NCh 772/2, ASTM 2413-11 Class I-75 y C-75 y EN ISO 20345-11, para impacto y compresión según exigencia.



PUNTA DE SEGURIDAD LIVIANA (LIGHTWEIGHT SAFETY TOE)

La innovadora puntera de seguridad de Aleación Ultraliviana, han sido diseñados con materiales durables, ultralivianos y de alta calidad, para conseguir una resistencia, protección y confortabilidad superior. Ensayada por laboratorios externos, se certifica que cumple y excede los requisitos de la normativa Chilena NCh 772/2, ASTM 2413-11 Class I-75 y C-75 y EN ISO 20345-11, para impacto y compresión según exigencia.



RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN (PUNCTURE RESISTANT)

La plantilla resistente a la perforación, reduce la posibilidad de que objetos puntiagudos (clavos, vidrios o metálicos) penetren a través de la planta causando daños al pie. Cumplen con los requisitos de la norma ASTM 2413-11, NCh 772/2 y EN ISO 20345-11.



IMPERMEABILIDAD (WATERPROOF)

Los calzados Skechers con categoría adicional WaterProof (WR), cumplen con el requisito normativo EN ISO 20345-11, retardando la entrada de agua al interior del calzado, ayudando a mantener los pies secos por más tiempo.



RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO (SLIP RESISTANT)

Las plantas resistentes al deslizamiento de Skechers son ensayadas según la metodología de ensayo ISO 20345_11, cumpliendo con SRA, SRB ó SRC, según modelo, diseño y material de planta.



RIESGO ELÉCTRICO (ELECTRICAL HAZARD)

Los calzados Skechers Work de riesgo eléctrico (EH), cumplen con los requisitos de la ASTM 2413-2011 EH. El calzado está construido para otorgar protección en superficies que estén apropiadamente aisladas contra contactos accidentales con circuitos eléctricamente energizados.



RESISTENCIA A LOS HIDROCARBUROS

Los calzados Skechers resistentes a los hidrocarburos, son aquellos en que la planta cumple con el ensayo de Requisito Adicional de Resistencia a los Hidrocarburos, y se les denota la categoría FO si son bajo norma EN ISO 20345-11, ó punto/marca de color rojo si son bajo exigencias de Norma Chilena 1350 Of. 96.



MEMORY FOAM BY SKECHERS

Las innovadoras plantillas interiores de los calzados Skechers Works poseen una tecnología basada en una espuma con memoria, siendo un apoyo en comodidad en todas las condiciones de trabajo, incluso las más adversas como frío, calor y pisos irregulares. Esta característica de comodidad y confortabilidad contribuye a una jornada más descansada, agradable y segura.



CALZADOS ANTIESTÁTICOS

Los calzados antiestáticos permiten disipar las cargas electroestáticas a tierra antes que éstas alcancen un potencial que permita la generación de chispas al entrar el usuario en contacto con otros objetos. Los calzados ESD poseen un nivel de disipación de las cargas electroestáticas máxima siendo los más recomendados para áreas de trabajo donde las chispas representan riesgos a los usuarios ó a los objetos que se manipulan.



ARCH FIT

Sistema de plantilla Arch Fit con soporte en el arco plantar certificado por podólogos. Soporte desarrollado usando data recopilada por más de 20 años. Los modelos con Arch Fit contienen una plantilla removible, con tecnología de amortiguación y soporte para una experiencia aún más cómoda al caminar.



GOODYEAR

Suela Goodyear Performance que entrega máxima tracción, estabilidad y durabilidad. Goodyear es una marca registrada de la Compañía Goodyear & Rubber usado bajo licencia por Skechers USA.



3M

Capellada tratada con 3M Scotchgard para resistir el agua y las manchas. 3M y Scotchgard son marcas registradas por la compañía 3M, usado bajo licencia por Skechers USA.



CATEGORÍA HOMBRE

INSTANT COMFORT

WATERPROOF

SLIP RESISTANT

CATEGORÍA MUJER



200159
BENSEN



Color: Gris / Rojo / GYRD
Tallas: 39 - 45

SR CT EH Arch Fit

200161
TARVER



Color: Café / Negro / BRBK
Tallas: 39 - 45

CT EH GY Arch Fit

200047EC
PUXAL FIRMILE



Color: Negro / Azul / BKBL
Tallas: 39 - 45

SR FO CT PR ESD

77183
GREETAH



Color: Café / Negro / BRBK
Tallas: 39 - 45

SR CT EH WP

77541
AZBAR



Color: Negro / Azul / BKBL
Tallas: 39 - 45

PR CT EH FO SR

77541
AZBAR



Color: Negro / Gris / BKGY
Tallas: 39 - 45

PR CT EH FO SR

108134
KAYTIN



Color: Gris / Rosado / CCPK
Tallas: 35 - 40

CT EH FO

108004
MCCOLL



Color: Negro / BKL
Tallas: 35 - 40

SR CT EH WP

108055
DARRAGH



Color: Negro / BKL
Tallas: 35 - 40

ST EH

77208
D LITE SR AMASA



Color: Negro / Fucsia / BKFS
Tallas: 35 - 40

SR LST EH WP

108002
POMERIA



Color: Negro / Morado / BKPR
Tallas: 35 - 40

SR ST EH FO

108002
POMERIA



Color: Gris / Azul / GYBL
Tallas: 35 - 40

SR ST EH FO

200140
ARCKET



Color: Negro / Gris / GYBK
Tallas: 39 - 45

ST EH 3M GY

200154
RAYLAN



Color: Negro / BLK
Tallas: 39 - 45

CT EH GY Arch Fit

77110
HOLDREDGE ST



Color: Negro / BLK
Tallas: 39 - 45

SR ST EH FO

200159
BENSEN



SR CT EH Arch Fit

SLIP RESISTANT SOLE

76601
BISCOE



Color: Negro / Rosado / BKGY
Tallas: 35 - 40

SR ST EH FO

76601
BISCOE



Color: Negro / Azul / BKBL
Tallas: 35 - 40

SR ST EH FO

76601
BISCOE



Color: Negro / Gris / GYBK
Tallas: 35 - 40

SR ST EH FO

108134
KAYTIN



CT EH FO Arch Fit

E/H Electrical Hazard

77147EC
LEDOM



Color: Negro / BLK
Tallas: 39 - 45

SR ST EH FO WP

77108
HOLDREDGE REBEM



Color: Negro / Gris / BKCC
Tallas: 39 - 45

SR ST EH FO

77149
STIRLING



Color: Negro / BLK
Tallas: 39 - 45

SR ST EH

108003
IRMA



Color: Negro / BKL
Tallas: 35 - 40

SR LST

108057
EVZAN



Color: Negro / Morado / BKPR
Tallas: 35 - 40

Arch Fit

SR LST EH